



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Teléfono + 55 14 3405 2100 - Fax. +55 14 3452 1916 - E-mail: export@jacto.com.br www.jacto.com.br

 **PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE** AL INUTILIZAR ESTE FOLLETO, NO LO ARROJE EN VIAS PÚBLICAS.

Disfrute de nuestra página en
facebook.com/JactoAgricola



Imágenes meramente ilustrativas que pueden contener opcionales y versiones diferenciadas. Consulte las configuraciones disponibles con su revendedor. Este folleto no excluye la necesidad de lectura obligatoria del Manual de Instrucciones que acompaña el producto. Máquinas Agrícolas Jacto S.A. puede a cualquier momento alterar las configuraciones, versiones y modelos ofrecidos en este impreso. 09/2014. **930002067**



ARBUS 500



ARBUS 500

VERSÁTIL, ÁGIL Y PRODUCTIVO.

Arbus 500 es un equipo versátil pues tiene diversas configuraciones de deflectores para atender diferentes cultivos y necesidades.

Es ágil debido al eje articulado (opcional) que permite maniobras en lugares estrechos.

Su capacidad de 500 litros propicia alto rendimiento operacional.



ARBUS 500 (DEFAULT)

La distribución divergente del aire, junto con la posibilidad de abertura individual de los portaboquillas hace del Arbus 500 un producto versátil, capaz de atender a diferentes tipos de cultivos con mayor eficiencia de cobertura. Indicados para cultivos plantados en hileras.



ARBUS 500 CON DIRECCIONADOR VERTICAL (OPCIONAL)

El deflector vertical dirige el flujo de aire hacia arriba acompañando la forma de los cultivos en hileras. Además aproxima las boquillas de pulverización al cultivo y reduce el camino a ser recorrido por las gotas hasta alcanzar el objetivo y con eso minimiza los factores de deriva. Esas características propician una cobertura más eficiente.



ARBUS 500 TOWER (OPCIONAL)

El deflector Tower dirige el flujo de aire hacia arriba acompañando la forma de los cultivos. Además aproxima las boquillas de pulverización al cultivo y reduce el camino a ser recorrido por las gotas hasta alcanzar el objetivo y con eso minimiza los factores de deriva y propicia una cobertura más eficiente.





COMPONENTES. **ARBUS 500.**

BOMBA JP 50



Bomba de pistones con camisa de cerámica altamente resistente al desgaste. La robustez de la bomba reduce la cantidad de paradas para mantenimiento y le proporciona al productor una mayor disponibilidad del equipo, lo que garantiza la aplicación en el momento oportuno.

MANDO VAR



Simple y durable, mantiene la presión correcta del circuito y garantiza la calidad de la aplicación.

TANQUE



De 500 litros, de polietileno, resistente a la corrosión. Marcador de nivel con escala graduada y agitación hidráulica del producto.

LAVADOR DE ENVASES



Lava a presión los envases con producto. Incorpora los residuos de agroquímicos de los envases al producto del tanque.

FILTRO



Retiene las impurezas contenidas en el producto y protege los componentes del circuito de pulverización.

PORTABOQUILLAS BIJET



Permite el cambio rápido de las boquillas. Basta un giro. Eso facilita su uso en nuevas calibraciones, mejora la calidad de la aplicación y aumenta la productividad.

DRENAJE DEL TANQUE



El tanque tiene un dispositivo para su drenaje que reduce el riesgo del operador con el agroquímico y le proporciona mayor seguridad.

TANQUE DE AGUA LIMPIA



Tanque con 15 litros de agua limpia para lavarse las manos.

COMPONENTES. **ARBUS 500.**

EJE ARTICULABLE (OPCIONAL)

Mayor agilidad.

El eje articulable permite que el pulverizador haga maniobras en un radio de giro que acompaña el tractor.

Esa característica propicia que el equipo trabaje en áreas con espacio de maniobras reducido y proporciona un aumento de la productividad.





ARBUS 500

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ARBUS 500	 ARBUS 500 C/ D. VERTICAL	 ARBUS 500 TOWER	
Dimensões				
- Long. X anchura X altura	2,83 x 1,25 x 1,17	2,85 x 1,84 x 1,17	2,83 x 1,25 x 1,95	
- Trocha	1,05	1,05	1,05	
- Ejes	Eje Fijo; Eje Articulado	Eje Fijo; Eje Articulado	Eje Fijo; Eje Articulado	
- Vano libre	0,24	0,24	0,24	
- Neumáticos	175/70 R13;7,35x14 (opcional)"	175/70 R13;7,35x14 (opcional)"	175/70 R13;7,35x14 (opcional)"	
- Peso				
Tanque				
- Capacidad	500 l	500 l	500 l	
- Material	polietileno	polietileno	polietileno	
- Agitador	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	
Tanque de água limpia				
- Capacidad	15 l	15 l	15 l	
- Material	polietileno	polietileno	polietileno	
Bomba				
- Modelo	JP-50	JP-50	JP-50	
- Capacidad de caudal	50 l/min	50 l/min	50 l/min	
- Presión de trabajo	300psi	300psi	300psi	
Filtro de agroquímicos				
- Modelo	FVS 100	FVS 100	FVS 100	
- Capacidad	100 l/min	100 l/min	100 l/min	
- malla	60	60	60	
Ventilador				
- Modelo	550	550	550	
- Rotación	2000/1550	2000/1550	2000/1550	
- Velocidad de aire	16m/s=58km/h/ 12m/s=43,2km/h	16m/s=58km/h/ 12m/s=43,2km/h	16m/s=58km/h/ 12m/s=43,2km/h	
- Volumen de aire	3,3m³/s/ 2,5m³/s	3,3m³/s/ 2,5m³/s	3,3m³/s/ 2,5m³/s	
- Potencia	3,5cv/ 2,5cv	3,5cv/ 2,5cv	3,5cv/ 2,5cv	
Velocidad de trabajo				
Consumo de potência máx.	2 a 6 km/h 6cv/ 4,5cv	2 a 6 km/h 6cv	2 a 6 km/h 6cv	
Opcionales				
	Abastecedor Enganche para tractor Agrale	Abastecedor Enganche para tractor Agrale	Abastecedor Enganche para tractor Agrale	