



Bocuda Híbrida

Cabecal para cosecha
de maíz

VENCE TUDO[®]





Transmisión lateral

Caja de transmisión lateral bañada a aceite para una mayor vida útil de la cadena de accionamiento y reducción del mantenimiento.



Caja de transmisión

Con fijación tipo abrazadera. Caja totalmente con rodamientos, con piñones bañados a aceite, lo que aumenta la vida útil del equipo.



Eje hexagonal

Eje de la caja de transmisión con hexágono interior en toda su extensión, por lo que no marca el eje y evita su rotura.



Accionamiento

Menor ángulo de trabajo del cardán.



Rotación de la Línea

Línea más larga que permite trabajar con rotaciones más bajas, conduciendo mejor a la planta.

Sistema de tornillo con resorte de tensión para estirar las cadenas regogadora.



Rollo liviano y mancalizado

Rollo recogedor súper liviano con mancalizado en el extremo. Aletas atornilladas fáciles de cambiar y bajo costo de mantenimiento.



Sistema Abre/Cierra

MECÁNICO LATERAL (estándar) - La Bocuda ya viene equipada de serie con un sistema abre/cierre mecánico lateral, permitiendo el ajuste de las placas espigadoras.

ELÉCTRICO (opcional): El sistema de regulación eléctrica de las chapa espigadoras permite la regulación sólo con control eléctrico táctil.

HIDRÁULICO (opcional) - Permite el ajuste de las placas espigadoras con un simple toque del joystick de la cosechadora de acuerdo con la variación en el grosor de la caña del maíz.



Caja de transmisión de aluminio opcional.




43º
PRÊMIO
EXPORTAÇÃO RS



47º
PRÊMIO
EXPORTAÇÃO RS



La información contenida en esta impresión está sujeta a cambios. Los pesos, dimensiones y especificaciones son solo aproximados y las ilustraciones no reflejan su condición estándar. Para obtener información exacta sobre cualquier modelo en particular,



Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial
Ibirubá, RS - Brasil

VT SAC (54) 3324-8005
vendas@vencetudo.ind.br

www.vencetudo.ind.br

f /vencetudo @industriavencetudo